

Technické údaje modely 2011/2012

TATOU 4S
**TATOU
UTV 4S**


Údaje jsou pouze informativní a mohou se model od modelu čtyřkolky lišit.

Celková šířka pásu	292 mm (přední) 318 mm (zadní)	318 mm (přední) 343 mm (zadní)
Délka sestaveného pásu (délka kontaktu s podlahou)	1015 mm (přední) 1081 mm (zadní)	1081 mm (přední) 1321 mm (zadní)
Výška sestaveného pásu	560 mm	635 mm
Podélné přesazení od osy kola	611 mm (dopředu) 662 mm (dozadu)	673 mm (dopředu) 889 mm (dozadu)
Boční přesazení pásu od náboje kola (jedna strana)	153 mm	178 mm
Typ pásu	Flextrack 4S (přední) Standard 4S (zadní)	Standard 4S (přední) Standard 4S (zadní)
Výška zubu	22 mm (přední) 30 mm (zadní)	25 mm (přední) 25 mm (zadní)
Hmotnost jednoho pásu (včetně konstrukce a mont. sady)	30 kg	43 kg (přední) 51 kg (zadní)
Závity	metrické závity	metrické závity
Materiál rámu	ocel	ocel
Styčná plocha pásů (všechny 4 dohromady)	1,31 m ²	1,59 m ²
Změna světlé výšky čtyřkolky	+ 76 mm	+ 127 mm
Ztráta rychlosti	30 ~ 40 %	30 ~ 40 %
Doba montáže všech sestavených pásů na ATV	30 min.	30 min.
Doporučené užití	celoroční univerzální	celoroční univerzální pro Side-by-Side